

SYSTEEM MAXI 100

C 250 met gietijzeren frame en gietijzeren rooster



Leveringsprogramma


	Artikel-Nr. C 250	Gewicht kg	Lengte mm	Inbouwhoogte (mm) Inlaat	Uitlaat	Stuks per pallet
13561131...						
Gooitelement	160 ...000	46,6	1000	160	160	24
Speciaal element	160 ...005	23,0	500	160	160	48
	160 ...006	22,5	500	160	160	-
Gooitelement	185 ...050	49,2	1000	185	185	24
Speciaal element	185 ...055	26,0	500	185	185	48
	185 ...056	25,5	500	185	185	-
Gooitelement	210 ...100	52,9	1000	210	210	24
Speciaal element	210 ...105	27,0	500	210	210	48
	210 ...106	26,5	500	210	210	-
Gooitelement	235 ...150	54,2	1000	235	235	24
Speciaal element	235 ...155	28,0	500	235	235	48
	235 ...156	27,5	500	235	235	-
Gooitelement	260 ...200	55,5	1000	260	260	24
Speciaal element	260 ...205	29,0	500	260	260	48
	260 ...206	28,5	500	260	260	-
Zandvang/Afvoerput	500 ...008	51,0	500	500	500	10
Gooitelement met Afschot 0,5%	160 - 185 ...011	47,0	1000	160	165	24
	160 - 185 ...021	47,5	1000	165	170	24
	160 - 185 ...031	48,0	1000	170	175	24
	160 - 185 ...041	48,5	1000	175	180	24
	160 - 185 ...051	49,0	1000	180	185	24
Gooitelement met Afschot 0,5%	185 - 210 ...061	49,7	1000	185	190	24
	185 - 210 ...071	50,5	1000	190	195	24
	185 - 210 ...081	51,2	1000	195	200	24
	185 - 210 ...091	51,9	1000	200	205	24
	185 - 210 ...101	52,6	1000	205	210	24




gietijzeren rooster met dwarssleuven

Sleufbreedte 6 mm op aanvraag

Toebehoren voor MAXI 100



Zandvang/Afvoerput Verhoogde zandvang/
incl. verzinkte emmer afvoerput



Begin/eindplaat




gesloten Art.Nr.: 1357001110 met Aansluitspie DN 100 Art.Nr.: 1357001120




Stankslot DN 100
Art.Nr.: 1357003100

Begin/eindplaat, Gietijzeren
Art.Nr.: 1357001111 voor BH 160
Art.Nr.: 1357001112 voor BH 185


Gooitelement met 2 afdekkroesters, inlaattooppervlakte 554 cm²/m, sleufbreedte 14 mm



Gooitelement 1000 mm Lengte



Speciaal element 500 mm



SYSTEEM MAXI 100

C 250 met gietijzeren frame en gietijzeren rooster/verlaagde goot



Leveringsprogramma


	Artikel-Nr.	Gewicht kg	Lengte mm	Inbouwhoogte (mm) Inlaat	Uitlaat	Stuks per pallet	
1356113100...							
Gotoelement Afvoerelement * <i>gezaagd</i>	80	...00080	30,5	1000	80	80	24
		...70080	30,0	1000	80	80	24
		...50080	15,3	500	80	80	48
Gotoelement Afvoerelement * <i>gezaagd</i>	100	...00100	34,3	1000	100	100	24
		...70100	33,8	1000	100	100	24
		...50100	17,2	500	100	100	48
Gotoelement Afvoerelement * <i>gezaagd</i>	120	...00120	35,5	1000	120	120	24
		...70120	35,0	1000	120	120	24
		...50120	17,8	500	120	120	48



gietijzeren rooster met dwarssleuven


* met verticale afvoer DN 100

Gotoelement met 2 afdekroosters, inlaattoppervlakte 554 cm²/m, sleufbreedte 14 mm



Sleufbreedte 6 mm op aanvraag

Toebehoren voor MAXI 100



Begin/eindplaat

Art.Nr.:1357001110080 Inbouwhoogte 80
 Art.Nr.:1357001110100 Inbouwhoogte 100
 Art.Nr.:1357001110120 Inbouwhoogte 120

SYSTEEM MAXI 100

D 400 / F 900 met gietijzeren frame en gietijzeren rooster



Leveringsprogramma


Artikel	Artikel-Nr. D 400	Gewicht kg	Artikel-Nr. F 900	Gewicht kg	Lengte mm	Inbouwhoogte (mm) Inlaat Uitlaat	Stuks per pallet
	13561140...		13561160...				
Gooitelement	160 ...000	48,3	...000	51,0	1000	160 160	24
	...005	25,0	...005	25,0	500	160 160	48
Speciaal element	...006	24,5	...006	24,0	500	160 160	-
Gooitelement	185 ...050	50,5	...050	54,7	1000	185 185	24
	...055	26,0	...055	28,0	500	185 185	48
Speciaal element	...056	25,5	...056	27,0	500	185 185	-
Gooitelement	210 ...100	54,6	...100	58,6	1000	210 210	24
	...105	27,0	...105	29,0	500	210 210	48
Speciaal element	...106	26,5	...106	28,5	500	210 210	-
Gooitelement	235 ...150	59,0	...150	62,5	1000	235 235	24
	...155	31,0	...155	31,0	500	235 235	48
Speciaal element	...156	30,5	...156	31,0	500	235 235	-
Gooitelement	260 ...200	63,0	...200	65,0	1000	260 260	24
	...205	32,5	...205	32,5	500	260 260	48
Speciaal element	...206	32,0	...206	32,5	500	260 260	-
Zandvang/Afvoerput	500 ...008	52,0	...008	51,0	500	500 500	10
Gooitelement met Afschot 0,5%	160 - 185 ...011	48,5	...011	51,2	1000	160 165	24
	...021	48,9	...021	52,0	1000	165 170	24
	...031	49,3	...031	52,8	1000	170 175	24
	...041	49,8	...041	53,6	1000	175 180	24
	...051	50,2	...051	54,3	1000	180 185	24
Gooitelement met Afschot 0,5%	185 - 210 ...061	51,0	...061	55,0	1000	185 190	24
	...071	51,8	...071	55,8	1000	190 195	24
	...081	52,6	...081	56,5	1000	195 200	24
	...091	53,4	...091	57,4	1000	200 205	24
	...101	54,1	...101	58,2	1000	205 210	24




gietijzeren rooster

Sluifbreedte 6 mm op aanvraag

Toebehoren voor MAXI 100



Zandvang/Afvoerput Verhoogde zandvang/afvoerput
incl. verzinkte emmer



Begin/eindplaat

gesloten met Aansluitpie DN 100
Art.Nr.: 1357001110 Art.Nr.: 1357001120






Stankslot DN 100
Art.Nr.: 1357003100

Begin/eindplaat, Gietijzeren
Art.Nr.: 1357001111 voor BH 160
Art.Nr.: 1357001112 voor BH 185

Optional: MAXI F1 met schroefvergrendeling

Gooitelement met 2 afdekroosters, inlaat oppervlakte 512 cm²/m



SYSTEEM MAXI 100

D 400 / F 900 met gietijzeren frame en gietijzeren rooster/verlaagde goot



Leveringsprogramma


		Artikel-Nr.	Gewicht	Artikel-Nr.	Gewicht	Lengte	Inbouwhoogte (mm)		Stuks
		D 400	kg	F 900	kg	mm	Inlaat	Uitlaat	per pallet
		1356114000...		1356116000...					
Gotoelement Afvoerelement * <i>gezaagd</i>	80	...00080	33,1	...00080	36,3	1000	80	80	24
		...70080	32,6	...70080	36,3	1000	80	80	24
		...50080	16,5	...50080	18,2	500	80	80	48
Gotoelement Afvoerelement * <i>gezaagd</i>	100	...00100	36,9	...00100	40,1	1000	100	100	24
		...70100	36,4	...70100	40,1	1000	100	100	24
		...50100	18,5	...50100	20,1	500	100	100	48
Gotoelement Afvoerelement * <i>gezaagd</i>	120	...00120	38,1	...00120	41,3	1000	120	120	24
		...70120	37,6	...70120	41,3	1000	120	120	24
		...50120	19,1	...50120	20,7	500	120	100	48



gietijzeren rooster


* met verticale afvoer DN 100

Gotoelement met 2 afdeekroosters, inlaat oppervlakte 512 cm²/m



Sleufbreedte 6 mm op aanvraag

Toebehoren voor MAXI 100



Begin/eindplaat

Art.Nr.:1357001110080 Inbouwhoogte 80
 Art.Nr.:1357001110100 Inbouwhoogte 100
 Art.Nr.:1357001110120 Inbouwhoogte 120

SYSTEEM MAXI 100

E 600 gietijzeren frame en gietijzeren mazenrooster 30/28




Leveringsprogramma

	Artikel-Nr. E 600	Gewicht kg	Lengte mm	Inbouwhoogte (mm)		Stuks per pallet	
				Inlaat	Uitlaat		
13562150...							
Gooitelement	160	...000	48,0	1000	160	160	24
		...005	24,0	500	160	160	48
Speciaal element		...006	23,5	500	160	160	-
Gooitelement	185	...050	50,2	1000	185	185	24
		...055	25,8	500	185	185	48
Speciaal element		...056	25,3	500	185	185	-
Gooitelement	210	...100	54,7	1000	210	210	24
		...105	28,0	500	210	210	48
Speciaal element		...106	27,5	500	210	210	-
Gooitelement	235	...150	60,0	1000	235	235	24
		...155	31,0	500	235	235	48
Speciaal element		...156	30,5	500	235	235	-
Gooitelement	260	...200	64,5	1000	260	260	24
		...205	32,0	500	260	260	48
Speciaal element		...206	31,5	500	260	260	-
Zandvang/Afvoerput	500	...008	50,5	500	500	500	10
Gooitelement met Afschot 0,5%	160 - 185	...011	48,3	1000	160	165	24
		...021	48,6	1000	165	170	24
		...031	49,0	1000	170	175	24
		...041	49,4	1000	175	180	24
		...051	49,8	1000	180	185	24
Gooitelement met Afschot 0,5%	185 - 210	...061	50,7	1000	185	190	24
		...071	51,5	1000	190	195	24
		...081	52,3	1000	195	200	24
		...091	53,1	1000	200	205	24
		...101	53,8	1000	205	210	24




mazenrooster

Toebehoren voor MAXI 100



Zandvang/Afvoerput Verhoogde zandvang/
incl. verzinkte emmer afvoerput



Begin/eindplaat


gesloten Art.Nr.: 1357001110 met Aansluitspie DN 100 Art.Nr.: 1357001120



Stankslot DN 100
Art.Nr.: 1357003100

Begin/eindplaat, Gietijzeren
Art.Nr.: 1357001111 voor BH 160
Art.Nr.: 1357001112 voor BH 185

Gooitelement met 2 afdekroosters, inlaat oppervlakte 620 cm²/m, sleufbreedte 30/28 mm



SYSTEEM MAXI 100

E 600 gietijzeren frame en gietijzeren mazenrooster/verlaagde goot 30/28



Leveringsprogramma


Artikel	Artikel-Nr.	Gewicht kg	Lengte mm	Inbouwhoogte (mm)		Stuks per pallet	
				Inlaat	Uitlaat		
1356215000...							
Gotoelement Afvoerelement * <i>gezaagd</i>	80	...00080	32,5	1000	80	80	24
		...70080	32,0	1000	80	80	48
		...50080	16,3	500	80	80	24
Gotoelement Afvoerelement * <i>gezaagd</i>	100	...00100	36,3	1000	100	100	24
		...70100	35,8	1000	100	100	24
		...50100	18,2	500	100	100	48
Gotoelement Afvoerelement * <i>gezaagd</i>	120	...00120	37,5	1000	120	120	24
		...70120	37,0	1000	120	120	24
		...50120	18,8	500	120	120	48




mazenrooster

* met verticale afvoer DN 100

Gotoelement met 2 afdekroosters, inlaat oppervlakte 620 cm²/m, sleufbreedte 30/28 mm



Toebehoren voor MAXI 100



Begin/eindplaat

Art.Nr.:1357001110080 Inbouwhoogte 80
 Art.Nr.:1357001110100 Inbouwhoogte 100
 Art.Nr.:1357001110120 Inbouwhoogte 120