



POMPPUT HDPE, ENKELPOMPS SYSTEEM



HDPE pompput voorzien van ingebouwde pomp. De pomp is compleet ingebouwd inclusief balkeerklep, hoogwaardig PE leidingwerk en een drie-delige koppeling om de pomp eenvoudig uit de pompput te halen. De pompput behuizing bestaat uit een hoogwaardig HDPE behuizing, welke is voorzien van een vergrote bodemplaat en vanaf Ø 630 mm. is voorzien van een verjongde schacht opbouw naar standaard Ø 315 mm. Bij pompputten hoger dan 2 meter wordt de bodemplaat voorzien van een aangelast verstevigingskruis. Standaard is de pompput voorzien van een kunststof afdekking verkeersklasse A15 kN. Tegen meerprijs is deze te voorzien van een deksel verkeersklasse B125 kN. of D400 kN. Optioneel is de afdekking uit te voeren met een vergroot mangat of een opgebouwd vloerluik. Tevens kan de put worden uitgevoerd met afsluiters, spindelafsluiters met spindelpotten, meerdere aansluitingen, ontluichtingsleidingen etc. De pompput kan geheel naar wens worden gebouwd.

De Voordelen:

- Gefabriceerd van hoogwaardig HDPE.
- Uit te voeren in de putdiameters Ø 315 t/m Ø 630.
- Leverbaar met ingebouwde pomp 230 - 400V in nagenoeg elke gewenste capaciteit, situatie (hemelwater, drainagewater, industrieel afvalwater etc.).
- Standaard voorzien van deksel verkeersklasse A15 kN.
- Leverbaar in enkel- of dubbelpomps uitvoering.
- Pomp eenvoudig uit de put te nemen d.m.v. de ingebouwde drie-delige koppeling. Persleidingen gefabriceerd uit PE, voorzien van gemonteerde balkeerklep.
- Optioneel: schakelkast voor binnen- of buitenopstelling, afsluiter, afdekking geschikt voor verkeersklasse D400 kN., aangelast verstevigingskruis of flens of verzwaarde uitvoering.
- Geheel op maat te fabriceren.
- Ook leverbaar in beton of als bovengrondse opstelling.



type AQUAFIX	nuttige inhoud*	diameter	inlaat	uitlaat	kabel	H min. mm.*	T1 min. mm.	T2 min. mm.	totaal gewicht
310.0400.1250	85 liter.	Ø 400				1250	500	500	135 kg.
310.0400.1500	85 liter.	Ø 400				1500	750	600	140 kg.
310.0400.2000	85 liter.	Ø 400				2000	1250	600	150 kg.
310.0630.1250	225 liter.	Ø 630	variabel (Ø 32- Ø 400)	variabel (Ø 32 - Ø 160)	variabel (Ø 50 - Ø 110)	1250	500	500	200 kg.
310.0630.1500	225 liter.	Ø 630				1500	750	600	210 kg.
310.0630.2000	225 liter.	Ø 630				2000	1250	600	230 kg.

* = het betreft hier enkel enige voorbeelden, de pompput wordt geheel aan de hand van de situatie gefabriceerd.